

\\750017552-Progettazione_Meccanico\Progetti_definitivi\552_M-D-502.dwg
L:\750017552-Progettazione_Meccanico\Progetti_definitivi\552_M-D-502.dwg

DATI TECNICI POMPA DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE

		T _{out} [°C]											
Modello	T _a ambiente [°C]	25		30		35		40		45		50	
		Potenza termica [kW]	COP [kW/kW]	Potenza termica [kW]	COP [kW/kW]	Potenza termica [kW]	COP [kW/kW]	Potenza termica [kW]	COP [kW/kW]	Potenza termica [kW]	COP [kW/kW]	Potenza termica [kW]	COP [kW/kW]
1150N	-15	88,12	34,35	2,57	77,21	37,13	2,58	71,78	39,17	1,81	70,28	43,66	1,61
	-10	89,80	32,69	3,06	88,72	35,71	2,49	82,90	36,74	2,14	81,71	42,88	1,91
	-7	89,82	27,85	3,23	82,32	30,57	2,70	77,53	32,84	2,36	75,62	36,62	2,07
	-2	89,30	25,61	3,88	82,14	28,05	3,29	87,82	31,61	2,83	85,43	34,07	2,51
	2	110,80	23,88	4,54	102,90	26,45	3,89	101,30	29,71	3,41	98,55	33,28	2,96
	7	127,20	23,71	6,37	117,26	25,94	4,52	111,47	28,58	3,90	107,30	31,32	3,43
	12	141,40	23,36	6,32	132,90	25,65	5,18	126,50	28,32	4,47	122,80	31,02	3,83
		T _{out} [°C]											
1150N	15	5		7		10		12		15		18	
	20	111,0	24,7	4,49	116,8	25,0	4,67	126,1	25,6	4,93	136,2	27,3	4,99
	25	100,6	28,2	3,98	115,8	28,6	4,06	125,2	29,1	4,30	129,8	29,4	4,42
	30	111,5	33,5	3,24	116,4	33,2	3,51	126,0	33,8	3,72	127,9	33,6	3,81
	35	108,8	28,8	2,80	114,5	29,4	2,90	123,7	40,4	3,06	130,2	35,9	3,26
	40	107,5	42,8	2,38	107,3	43,4	2,47	115,8	44,1	2,63	111,1	40,2	2,76
1150N	45	93,2	4,2	1,97	98,8	47,6	2,08	108,2	47,7	2,27	102,5	43,3	2,35
	50	88,1	3,5	1,65	93,8	40,8	1,76	103,5	41,0	1,97	98,8	45,6	1,86
	55	82,9	2,9	1,36	88,6	34,0	1,46	97,4	34,2	1,67	92,5	38,4	1,56
	60	77,7	2,4	1,11	83,4	27,2	1,19	92,2	27,4	1,42	87,0	31,6	1,31
	65	72,5	1,9	0,90	78,2	20,4	0,98	86,9	20,6	1,13	81,7	24,8	1,01
	70	67,3	1,5	0,72	73,0	13,6	0,78	81,7	13,8	0,95	76,5	19,0	0,83

DISTANZE DI RISPECTO

MODELLI	A	B
HP 1150N	1150	600